



**Suprex trykekspansion  
Indbygningsbeholdere****Suprex trykekspansionsbeholder type DX med fast membran.****Max. arbejdstryk 4,0 bar. Til indbygning. Til væg-montage ved brug af vægbeslag.**

Fortryk [bar]		0,5							
VVS nr.		37 0950							
Volumen [L]	Pakkeenh.	Dim. kode	D	H [mm]	Udv. gev.	Varegr.			
6	60	106	325	103	3/4"	B			
8	60	108	325	128	3/4"				
10	60	110	325	136	3/4"				
12	60	112	325	160	3/4"				
<b>Ø 325</b>									

**Suprex trykekspansionsbeholder type DX med fast membran.****Max. arbejdstryk 4,0 bar. Til indbygning. Til væg-montage ved brug af vægbeslag.**

Fortryk [bar]		0,5		1,0					
VVS nr.		37 0952		37 0954					
Volumen [L]	Pakkeenh.	Dim. kode	D	H [mm]	Udv. gev.	Varegr.			
6	60	136	385	86	3/4"	B			
8	60	138	385	103	3/4"				
10	60	140	385	110	3/4"				
12	72	142	385	142	3/4"				
14	72	144	385	160	3/4"				
18	60	148	385	190	3/4"				
<b>Ø 385</b>									

**Suprex vægbeslag.****Til væg-montage af indbygnings-beholdere**

VVS nr.		Varegr.		
37 1085 170		B		
				