

GODKENDELSESINDEHAVER:

Pettinaroli A/S
 Mandal Allé 16
 5500 Middelfart
 Telefon: 63 41 66 66
 Telefax: 63 41 66 60

Kontraventil

PETTINAROLI

type 188 CRM, 188 NDA og 488 NDA
dim. 1/2" - 2"

FABRIKAT:


Fratelli Pettinaroli S.p.A., Italien

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Kontraventilen kan monteres valgfrit i vandret eller lodret position.

MÆRKNING:

På ventilhus:

- 1 Fabrikantmærke: Pettinaroli
- 2 Godkendelsesmærke: 
- 3 Pil for strømretning
- 4 Dimension
- 5 Materiale: CR

På omløber:

IMPEL

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

Type 188 CRM: 43 0461
 Type 188 NDA: 43 0338
 Type 488 NDA: 43 0452

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Kontraventilen består af et rørformet hus, hvori er monteret en kontraventilindsats.						
Montering	Type 188 CRM: Til- og afgang er med kompressionsfittings for kobber-rør. Type 188 NDA: Til- og afgang er muffer. Type 488 NDA: Til- og afgang er nippel/muffe.						
Materiale	Ventilhuset er af afzinkningsbestandig messing, og kontraventilindsatsen er af plast.						
Dimensioner	Type 188 CRM: 15, 22, 28, 35, 42 og 54 mm. Type 188 NDA: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" og 2" Type 488 NDA: 1/2", 3/4" og 1"						
Tryktab (modstandstal . på basis af indv. diam.)	d	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	.	4,9	3,6	3,8	3,1	4,0	7,5

188NDA



488NDA

