

## H05VV-F (RKK) 300/500 V

Kablet kan bruges indendørs, selv i fugtige miljøer, til tilslutning af kraftige husholdningsapparater, dvs. køleskab og opvaskemaskine.

### Beskrivelse

H05VV-F er et rund, blyfrit, pvc-isoleret, pvc-skærmet tilslutningskabel med runde eller flersnoede kobberledere. Kablet er designet iht. HD 21.5. Lederne har en klasse 5-modstand iht. IEC 60228. Lederne er kablet sammen og angivet med farve iht. HD 308. Eksempler på mærker på kappen: "NEXANS GS H05VV-F 3G0.75 SEMKO HAR ". H05VV-F opfylder kravene til brændbarhed iht. IEC 60332-1 (F2). Kablet er certificeret af SEMKO.

### Certificering

Certificeret af SEMKO

### Brændbarhedsklasse

IEC 60332-1 og ss 424 14 75, kat. F2

### Kvalitetssystem

EN ISO 9001.

### Miljøsystem

ISO 14001 og registreret iht. EMAS.



### Standarder

International EN 50525-2-11



Halogen fri  
Nej



Mærkespænding U<sub>o</sub>/U  
300 / 500 V



Drifttemperatur, område  
0 .. 70 °C

## H05VV-F (RKK) 300/500 V

### Tekniske data

Konstruktion	
Lederens materiale	Kobber
Isolation	PVC
Ydre kappe	PVC
Halogen fri	Nej
Elektriske egenskaber	
Mærkespænding Uo/U	300 / 500 V
Håndteringsinformation	
Drifttemperatur, område	0 .. 70 °C

### Salgs og leveringsinformationer

H05VV-F leveres i angivne længder. Pakken er mærket med producentnavn, kabeltype, kabellængde og produktionsdato. Mærkaterne på tromler og kasser kan efter ønske også forsynes med kundens varenummer og/eller ordrenummer.



Halogen fri  
Nej



Mærkespænding Uo/U  
300 / 500 V



Drifttemperatur, område  
0 .. 70 °C