


Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
	1	<p><b>Unilift AP35B.50.06.A1.V</b></p>  <p><b>OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt</b></p> <p>Produktnr.: <a href="#">96004562</a> Spildevandspumpe</p> <p>Vertikal ettrins-dykpumpe i rustfrit stål med integreret 1-faset dykmotor.</p> <p>Pumpen har pumpefod og bærehåndtag og leveres med et 5 m netkabel samt niveaueafbryder for automatisk tænd og sluk.</p> <p>Løberen er en FRISTRØM-løber med frit gennemløb på 35 mm og egnet til pumpning af overfladevand, grundvand, spildevand og lignende.</p> <p>Pumpen har dobbelt akseltætning og et mellemkammer fyldt fra fabrikken med ugiftig specialolie.</p> <p>Motoren er i isolationsklasse F med termisk overbelastningsbeskyttelse og vedligeholdelsesfrie levetidssmurte sporkuglelejer.</p> <p>Pumpen har R 2" trykstuds og er konstrueret til fritstående installation eller installation ved hjælp af et autokoblingssystem.</p> <p><b>Medie:</b> Pumpemedie: vilkårligt medie Maks. medietemperatur: 40 °C Massefylde: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Teknisk:</b> Type løber: FRISTRØM Maks. partikelstørrelse: 35 mm</p> <p><b>Materialer:</b> Pumpehus: Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Løber: Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p>

Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
		<b>Installation:</b> Pumpeudløb: R 2" Maks. installationsdybde: 2 m  <b>Elektriske data:</b> Motortype: PSC C drift: 16 µF Optagen effekt - P1: 1 kW Netfrekvens: 50 Hz Mærkespænding: 1 x 230 V Mærkestrøm: 4.6 A Cos phi - effektfaktor: 0,98 Nominel hastighed: 2810 omdr/min Kondensatorstr. - i drift: 16 µF/400 V Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68 Isolationsklasse (IEC 85): F Kabellængde: 5 m Type kabelstik: SCHUKO  <b>Andre:</b> Nettovægt: 9.4 kg Bruttovægt: 10 kg

Beskrivelse	Værdi
-------------	-------

**Generel information:**

Produktnavn:	Unilift AP35B.50.06.A1.V
Prod. nr.:	96004562
EAN nr.:	5700391488566
Pris:	På forespørgsel

**Teknisk:**

Maks. flow:	5 l/s
Maks. løftehøjde:	11 m
Type løber:	FRISTRØM
Maks. partikelstørrelse:	35 mm

**Materialer:**

Pumpehus:	Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Løber:	Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

**Installation:**

Pumpeudløb:	R 2"
Maks. installationsdybde:	2 m
Installation:	horisontal eller vertikal

**Medie:**

Pumpemedie:	vilkårligt medie
Maks. medietemperatur:	40 °C
Massefylde:	998.2 kg/m <sup>3</sup>

**Elektriske data:**

Motortype:	PSC
C drift:	16 µF
Optagen effekt - P1:	1 kW
P2:	0.66 kW
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	1 x 230 V
Mærkestrøm:	4.6 A
Cos phi - effektfaktor:	0,98
Nominel hastighed:	2810 omdr/min
Kondensatorstr. - i drift:	16 µF/400 V
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorbeskyttelse:	KONTAKT
Termisk beskyttelse:	indvendig
Kabellængde:	5 m
Type kabelstik:	SCHUKO

**Styringer:**

Niveaufbryder:	svømmerafbryder
----------------	-----------------

**Andre:**

Nettovægt:	9.4 kg
Bruttovægt:	10 kg

