

# Monteringsledninger

PVT® m/ekstra isolation

PVC-isolerede



## Anvendelse

<b>Anvendelse</b>	Monteringsledning i tavler, omfattet af DS/EN 60439. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør.
<b>Driftstemperatur</b>	Max. 70°C
<b>Kortslutningstemperatur</b>	Max. 160°C
<b>Håndteringstemperatur</b>	Min. 5°C
<b>Lagertemperatur</b>	Max. 40°C
<b>Bøjeradius</b>	Min. 6 x kabel diameter












## Konstruktion

<b>Leder</b>	Kobber, mangetrådet kl. 5
<b>Isolation</b>	Blyfri PVC
<b>Udvendig kappe</b>	Blyfri PVC

## Teknik

<b>Afprøvet i henhold til</b>	<b>Brandprøve:</b> IEC 60332-1
<b>Standard</b>	Dimensioner efter HD 21.3
<b>Mærkespænding</b>	450/750 V
<b>Prøvespænding</b>	2,5 kV AC
<b>CE-overensstemmelse</b>	Lavspændingsdirektivet
<b>RoHS</b>	Opfylder kravene i RoHS-direktivet

## PVT® m/ekstra isolation








Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	EI-nr	EAN-nr
mm <sup>2</sup>		m	mm	mm	kg pr. km		
1X2,5	Hvid/0	Rg 100	5,1	6,0	50	30 32 302 074	
1X2,5	Hvid/1	Rg 100	5,1	6,0	50	30 32 302 087	
1X2,5	Hvid/2	Rg 100	5,1	6,0	50	30 32 302 090	
1X2,5	Hvid/3	Rg 100	5,1	6,0	50	30 32 302 100	
1X2,5	Hvid/4	Ks 100	5,1	6,0	50	30 32 302 113	
1X2,5	Hvid/5	Rg 100	5,1	6,0	50	30 32 302 126	
1X2,5	Hvid/6	Ks 100	5,1	6,0	50	30 32 302 139	
1X2,5	Hvid/7	Ks 100	5,1	6,0	50	30 32 302 142	
1X2,5	Hvid/8	Rg 100	5,1	6,0	50	30 32 302 155	
1X2,5	Hvid/9	Ks 100	5,1	6,0	50	30 32 302 168	
1X2,5	Blå	Rg 100	5,1	6,0	50	30 32 240 644	

# Monteringsledninger

PVT® m/ekstra isolation

PVC-isolerede

## PVT® m/ekstra isolation

Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	El-nr	EAN-nr
mm <sup>2</sup>		m	mm	mm	kg pr. km		
1X2,5	Lysegrå	Rg 100	5,1	6,0	50	30 32 302 184	
1X6	Lysegrå	Rg 100	6,4	7,5	86	30 32 302 838	
1X10	Blå	Rg 100	7,9	10,0	152	30 32 240 903	
1X10	Lysegrå	Rg 100	7,9	10,0	151	30 32 240 916	
1X16	Blå	Rg 100	9,0	11,0	215	30 32 240 929	
1X16	Lysegrå	Rg 100	9,0	11,0	207	30 32 240 932	
1X35	Lysegrå	Tr 500	13,1	14,4	447	30 32 240 505	

## PVT® m/ekstra isolation

Dimension	Levering	Farve	El-nr	EAN-nr
mm <sup>2</sup>	m			
1X2,5	Pk 10 x 2	Hvid m/nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,N	30 32 240 084	