


OPUS® 74 indsats adapterdæksel med klaplåg 1 modul



Farve: Lysegrå
Vare nr. 520 M 5303
EL nr.: 10 17 049 626
EAN nr.: 57 03 302 145 374
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=520M5303>



Farve: Antracitgrå
Vare nr. 520 M 8303
EL nr.: 10 17 064 740
EAN nr.: 57 03 302 170 291
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=520M8303>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Kan monteres med alle FUGA 1 modul indsatser, afbrydere, stikkontakter, dataudtag type 1, lysdæmpere (undtagen drejelysdæmpere og PIR). Der benyttes, de samme indmurings- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsats. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes. Ved planforsænket montage skal der anvendes to pakninger (520M5020) for at opnå den fornødne tæthed med væg.

Konstruktion

Er fremstillet af UV bestandig termoplast.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP44
Modul: 1 M
IK slagtest: IK-07

Målskisse

