

## OPUS® 74 indsats afbryder korrespondance dobbelt



Farve: Lysegrå  
Vare nr. 522 M 5566  
EL nr.: 10 17 050 013  
EAN nr.: 57 03 302 145 763  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M5566>



Farve: Antracitgrå  
Vare nr. 522 M 8566  
EL nr.: 10 17 064 834  
EAN nr.: 57 03 302 170 383  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M8566>



Pakning 10 stk

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes, de samme indmurings- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsats. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

### Konstruktion

Er opbygget af indsats med pakning mod anlægsfladen, samt dæksel med tangent/låg. Afbryderindsats kan ændres til trykkontakter ved montering af fjeder.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm <sup>2</sup> stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Modul:	1 M
IK slagtest:	IK-07

### Målskise

