



OPUS® 66 dåse for isætning forfra hvid 2 modul

hvid

Vare nr.: 504 N 2102

EL nr.: 10 17 033 085

EAN nr.: 57 03 302 076 340



5 703302 076340

Pakning: 10.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Til isætning forfra i hulrumsvægge. Dåsen kan ligeledes anvendes til montage i pladeloft for alt materiel, dog undtagen rosetmateriel. Ved montering af flere indsats i 2-modul dåser, skal dåserne monteres med skillestykker. Ved sammenbygning af dåser, hvor rammer skal stødes, skal afstandsstykker mellem dåserne anvendes. I udslagsblanketterne kan 16 mm. og 20 mm. korrugerede rør aflastes direkte. Kabler aflastes med kabelafastning LK nr. 504N2015. Huludskæring foretages med hulsav Ø 62 i henhold til opmærkelære i den vedlagte montagevejledning. Opfylder kravene til 850° glødetrådsprøven og kan derfor anvendes i trævægge og lignende.

Konstruktion

Fremstillet i termoplast. Er monteret med klostykker. Monteres i pladetykkelser fra 1,5 mm til 35 mm. Rørtilgange: 2 x 16 mm. i den ene ende, i den anden 1 x 16 mm. + 1 x 20 mm, i siderne 2 x 16 mm. + 2 x 20 mm. og i bunden 2 x 20.

Tekniske data

Standarder:

EN 60670

Elektronisk vejledning:

Se online kataloget.

Målskitse

