



OPUS® 74 indsats adapterdæksel med klaplåg 1 modul

lysegrå

Vare nr.: 520 M 5303

EL nr.: 10 17 049 626

EAN nr.: 57 03 302 145 374



5 703302 145374

Pakning: 10.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Kan monteres med alle FUGA 1 modul indsatser, afbrydere, stikkontakter, dataudtag type 1, lysdæmpere (undtagen drejelysdæmpere og PIR). Installeres udvendigt på underlag eller planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes de samme indmurings-og indstøbningsdåser som til OPUS66. Til lette skillevægge med gipsbeklædning anvendes OPUS74 dåse til isætning forfra. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsats. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes. Ved planforsænket montage skal der anvendes to pakninger (520M5020) for at opnå den fornødne tæthed med væg.

Konstruktion

Er fremstillet af UV bestandig termoplast.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP44.

Modul: 1 M.

IK slagtest: IK-07.

Målskitse

