



## OPUS® 74 indsats afbryder 1-pol

mellemgrå

Vare nr.: 522 M 2503  
EL nr.: 10 17 049 817  
EAN nr.: 57 03 302 145 565



lysegrå

Vare nr.: 522 M 5503  
EL nr.: 10 17 049 833  
EAN nr.: 57 03 302 145 589



Pakning: 10.0 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag eller planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes de samme indmurings-og indstøbningsdåser som til OPUS66. Til lette skillevægge med gipsbeklædning anvendes OPUS74 dåse til isætning forfra. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsats. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

### Konstruktion

Er opbygget af indsats med pakning mod anlægs fladen, samt dæksel med tangent/låg. Har dobbelte skrueløse klemmer for tilslutning med 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> ledning. En leder pr. hul. Afbryderindsatse kan ændres til trykkontakter ved montering af 2 fjedre (505N0010). Er fremstillet af UV bestandig termoplast.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44.
Mærkestrøm:	16 AX.
Mærkespænding:	250 V.
Modul:	1 M.
IK slagtest:	IK-07.

### Målskitse

