



## OPUS® 74 indsats afbryder korrespondance med 1 sløjfeklemme

mellemgrå

Vare nr.: 522 M 2606  
EL nr.: 10 17 049 943  
EAN nr.: 57 03 302 145 695



5 703302 145695

lysegrå

Vare nr.: 522 M 5606  
EL nr.: 10 17 050 026  
EAN nr.: 57 03 302 145 770



5 703302 145770

Pakning: 10.0 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag eller planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes de samme indmurings-og indstøbningsdåser som til OPUS66. Til lette skillevægge med gipsbeklædning anvendes OPUS74 dåse til isætning forfra. Ved indmuring eller indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse.

### Konstruktion

Er opbygget af indsats med pakning mod anlægs fladen, samt dæksel med tangent/låg. Har dobbelte skrueløse klemmer for tilslutning med 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> ledning. En leder pr. hul. Afbryderindsatse kan ændres til trykkontakter ved montering af 2 fjedre (505N0010). Er fremstillet af UV bestandig termoplast.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44.
Mærkestrøm:	16 AX.
Mærkespænding:	250 V.
Modul:	1 M.
IK slagtest:	IK-07.

### Målskitse

