



## OPUS® 74 Industri indsats afbryder 2-pol 440 V

mørkegrå

Vare nr.: 522 M 3502

EL nr.: 10 17 049 875

EAN nr.: 57 03 302 145 626



Pakning: 10.0 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til vådrum og udendørs installationer i særlig udsatte lokaliteter som industri, landbrug etc. Installeres udvendigt på underlag eller planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes de samme indmuring- og indstøbningsdåser som til OPUS66. Til lette skillevægge med gipsbeklædning anvendes OPUS74 dåse til isætning forfra. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

### Konstruktion

Industriprogrammet er kemikalie resistent over for følgende: olier, fedtstoffer, rengøringsmidler, opløsningsmidler, kulbrinter, organiske og uorganiske baser. Dette under forudsætning af normal brugskoncentration ikke overskrides og inden for temperaturområde -30°C til +60°C. Har dobbelte skrueløse klemmer for tilslutning med 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> ledning. En leder pr. hul. Afbryderindsatse kan ændres til trykkontakter ved montering af fjeder. Er fremstillet af slagfast UV bestandig termoplast med speciel høj brudstyrke.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44.
Mærkestrøm:	16 AX.
Mærkespænding:	440 V.
Modul:	1 M.
IK slagtest:	IK-07.

### Målskitse

