



## OPUS® 74 Industri underlag 1 modul

lys  
mellemgrå 523 M 3011  
**Vare nr.:** 10 17 050 440  
**EL nr.:** 57 03 302 146 203  
**EAN nr.:**



Pakning: 10.0 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til vådrum og udendørs installationer i særlig udsatte lokaliteter som industri, landbrug etc. Monteres udvendig på væg. Ved lodret sammenbygning af underlag, anvendes pakning for sammenbygning.

### Konstruktion

Industriprogrammet er kemikalie resistent over for følgende: olier, fedtstoffer, rengøringsmidler, opløsningsmidler, kulbrinter, organiske og uorganiske baser. Dette under forudsætning af normal brugskoncentration ikke overskrides og inden for temperaturområde -30°C til +60°C. Leveres komplet med membranpakning for Ø8-14,5 mm. kabel. Underlaget er forsynet med sløjfeklemme for PE-leder. Er fremstillet af UV bestandig termoplast. Underlaget har opspændingshuller i hjørner samt udslagsblanketter for drænhuller til kondensvand, som skal åbnes. Ved montage af kondensfølsomme produkter, som elektronik, skal nederste drænhul åbnes.

### Tekniske data

Kapslingsklasse: IP44.  
IK slagtest: IK-08.  
Antal ledningsender i dåse 1,5 mm<sup>2</sup> ledning 15 stk. 2,5 mm<sup>2</sup> ledning 10 stk.  
ved montage af lampeudtag:

### Målskitse

