


Geberit Mepla T-stykke lige



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker

- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | PVDF

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	arc	L	L1	Z
621.310.00.5	087505616	12	16 mm	90 °	9.6 cm	4.8 cm	2.2 cm
622.310.00.5	087505620	15	20 mm	90 °	10.1 cm	5.1 cm	2.2 cm
623.310.00.5	087505626	20	26 mm	90 °	11 cm	5.5 cm	2.2 cm
624.310.00.5	087505632	25	32 mm	90 °	12.8 cm	6.4 cm	2.6 cm
625.310.00.5	087505640	32	40 mm	90 °	15.2 cm	7.6 cm	3.2 cm
626.310.00.5	087505650	40	50 mm	90 °	17.6 cm	8.8 cm	3.8 cm
627.310.00.5	087505663	50	63 mm	90 °	23.2 cm	11.6 cm	4.8 cm
628.310.00.5	087505675	65	75 mm	90 °	29.3 cm	14.6 cm	5.9 cm