

GODKENDELSESINDEHAVER:

Neoperl Nordic A/S
Erhvervsparken 1, Bjerregrav
DK-8920 Randers
Telefon: +45 86 45 46 44
Telefax: +45 86 45 47 47
Internet: neoperl.net

Slangesæt for koldt og varmt brugsvand

NEOFLEX SIL


dim. DN8 – DN25

FABRIKAT:

Neoperl Nordic A/S, Danmark

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: NEOPERL SIL
- Dimension
- Fremstillingsår
- Angivelse af max. Temperatur 90 °C
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Såfremt slangen anvendes som tilslutning af installationsdele der jf. "Norm for vandinstallationer DS 439" stiller krav om montering af en afspærringsventil så skal en sådan monteres på tilgangen til slangen.

Slangen må kun anvendes i samme rum og kun som tilslutning mellem vandinstallation og en wc-cisterne, en enkelt maskine, et enkelt apparat beregnet for drikkevand, se Bemærkninger.

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus

Tilslutningen mellem den faste vandinstallation og installationsgenstanden må kun bestå af ét slangesæt.

Tilslutningen mellem den faste vandinstallation og cisterne, maskine eller apparat må kun bestå af ét slangesæt.

Slangen må kun tilsluttes ved hjælp af de i begge ender fast monterede koblinger og må højst have en længde på ca. 2 m.

Slangen monteres, så både slangen og den tilsluttede installationsgenstand er let tilgængelig for udskiftning, og så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BEMÆRKNINGER:

Vaskemaskiner, opvaskemaskiner og wc-cisterne i almindelige husholdninger og industrielle kaffemaskiner betragtes som maskiner.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Anvendelse	Som tilslutning af wc-cisterne, vaskemaskine, opvaskemaskine, kaffemaskiner, blandearmaturer eller lignede.
Udførelse	Slangen er fra fabrik, monteret med omløbere eller nipler.
Materiale	Slangen er af silikone DN8-DN25 med armering af rustfrit stål. Fittings er af messing, Ecobrass eller rustfrit stål.


Thomas Bruun

Side 1 af 1