

OPUS® 74 indsats afbryder 2-pol 440 V



Farve: Lysegrå
Vare nr. 522 M 5502
EL nr.: 10 17 049 891
EAN nr.: 57 03 302 145 640
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M5502>



Farve: Antracitgrå
Vare nr. 522 M 8502
EL nr.: 10 17 064 795
EAN nr.: 57 03 302 170 345
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M8502>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes, de samme indmuring- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

Konstruktion

Er opbygget af indsats med pakning mod anlægsfladen, samt dæksel med tangent/låg. Afbryderindsats kan ændres til trykkontakter ved montering af fjeder.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	440 V
Terminaler:	Dobbelt skræløse.
IK slagtest:	IK-07
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Materiale:	UV bestandigt termoplast
Modul:	1 M

Målskise

