

Produktdatablad

Specifikationer



Resi9 XP RCBO/kombiafbryder 1PN C-karakteristik 13A 6kA 30mA klasse A 36mm

EI-nr.: 3322096838 R9D55613

EAN-nr : 3606485849645

Egenskaber

Sortiment	Resi9
Produkt navn	Resi9 RCBO
Produkttype	Kombiafbryder (RCBO)
Polbeskrivelse	1P +N
Neutral position	Venstre
Antal beskyttede poler	1
[In] mærkestrøm	13 A
Netværkstype	AC
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Kurvekode	C
Lægstrømsfølsomhed	30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Type A
Brydeevne	6000 A AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1

Produktinformationer

Placering af enheden i systemet	Udegående
Netværksfrekvens	50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC 50 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	5...10 x In
Fejlstrømafbryder udkoblingsteknologi	Spændingsafhængig
[Ui] Isolationsspænding	400 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Stødstrøm	250 A
Kontaktpositionsindikator	Ja
Type af betjening	Vippearm
Lokal indikation	ON/OFF indikation

Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	DIN-skinne
Tilslutningsafstand	9 mm imellem fase og neutral
Antal moduler á 9 mm	4
Højde	82 mm
Bredde	36 mm
Dybde	70,5 mm
Vægt	186 g
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	7500 kredsløb
Tilslutningsklemmer	Type klemrækker (top eller bund) - 1...16 mm ² - stiv Type klemrækker (top eller bund) - "1...10 mm ² " - Fleksibel Type klemrækker (top eller bund) - "1...10 mm ² " - fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	13 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse	Integreret

miljø

Standarder	EN/IEC 61009-2-1 EN/IEC 61009-1
Effekttab	3,6 W
IP kapslingsklasse	IP20
Forureningsgrad	2
Overspændingskategori	III
Temperatur ved drift	-25...40 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4 cm
Pakke 1 Længde	8,3 cm
Package 1 Length	10 cm
Pakke 1 Vægt	211 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	60
Pakke 2 Højde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	13,101 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring

Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofertilæring til orientering.
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode På lager

Anbefalede udskiftninger