

GDSJ

1 kV samlemuffe med skrueforbindere

Elværksserie



EGENSKABER

- Samling af plastisoleret kabel med 3-5 ledere
- Effektiv mekanisk beskyttelse af kabelsamling.
- Modstår gentagne temperaturændringer.
- Kombinerer stor holdbarhed og isolationsevne med lav vægt, hårdhed, slagstyrke og fleksibilitet.

ANVENDELSE

Type	Lederdimension (Al/Cu)			
	Rund (massiv/flertrådet)		Sektor (massiv/flertrådet)	
	[mm ²]	Ø [mm]	[mm ²]	b [mm]
GDSJ n x 1,5 - 6	1,5-6	<2,8		
GDSJ n x 4 - 16	4-16	<4,6		
GDSJ n x 10 - 50	10-50	<7,8	10-50	<11,2
GDSJ n x 35 - 95	35-95	<12,9*	35-95	<14,9
GDSJ n x 50 - 150	50-95	<12,5*	50-150	<19,6
GDSJ n x 120 - 240	120-240	<20,0**	120-240	<25,3

(n angiver antallet af ledere) *11,0 for massive ledere **18,0 for massive ledere

PRODUKTDATA

Materiale:

Krympeslange: Polyolefine, termoplastlimbelagt

Forbinder: Aluminiumlegering

Driftstemperatur: -50 °C – 110 °C

Nominal spænding: 1 kV

Normer: DIN VDE 278 393 (EN 50393), IEC 61238-1 class A