

Produktdatablad

Specifikationer



Skumringstimer IC Astro 2 kanaler SMART

EI-nr.: 3323140314 CCT15245

EAN-nr : 3606489524555

Egenskaber

| | |
|--------------------|---|
| Produkt navn | Acti 9 IC |
| Produkt type | Programmerbar astronomisk skumringsrelæ |
| Enheds forkortelse | IC Astro |
| Antal kanaler | 2 |
| Sprog | Engelsk Fransk Dansk Hollandsk Tyrkiet Norsk Spansk Svensk Rumænsk Ungarsk Russisk Polsk Potugisisk Slovensk Bulgarian Tysk Kroatisk Italiensk |

| | |
|------------------|------------------|
| Indstillingsmåde | Ugeprogrammering |
|------------------|------------------|

Produktinformationer

| | |
|------------------------------|---|
| Enhedens anvendelse | Bygning |
| Effektforbrug i W | 0,5 W standby |
| Maksimum sluttestrøm | 10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1 |
| Minimum sluttestrøm | 10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC |
| [Ue] Nominel driftsspænding | 230 V AC "+10 % -15 %" ved 50/60 Hz |
| Kontakttype og sammensætning | C/O |
| Type af betjening | Ved solopgang/solnedgang tider |
| Kontrolknop type | 4 trykknapper |
| Funktion tilgængelig | Automatisk winter/summer tid changeover Solopgang/solnedgang tidsforskydning "+/- 120 min" Tænd/sluk permanent tilkobling Forvalgskontakt Ekstern input til override pr kanal Kode lås funktion Ferieplaner |
| Belastningstype | Glødelampe 2600 W Halogenlampe 2600 W |

Ikke-korrigeret lysstofrør 2300 VA
Serielt kompenseret lysstofrør 2300 VA
Parallel compensated fluorescent lamp "730 VA"
Kompakte lysstofrør "170 W"
LED lamp "< 2 W" "30 W"
LED lamp "> 2 W" 200 W

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nøjagtighed | +/- 0.25 s/day 25 °C |
| Udgangstype | Tør kontakt |
| Driftstilstand | Tændt om aftenen, slukket om morgenen Slukket om aftenen, inaktiv om morgenen Kun timeren er aktiv |
| Maks antal koblinger | 84 |
| Backup tid | 10 brugere |
| Skærmtype | Baggrundsbeslyst LCD |
| Vist information | Tid Betjenings tidstæller (pr kanal) Skiftende adfærd Dag |
| Montagevejledning | TH35 DIN-skinne i henhold til EN 60715 |
| Tilslutningsklemmer | 2 0,5...2,5 mm ² Skrueterminaler solid eller fleksibel 1 2,5 mm ² Skrueterminaler solid eller fleksibel med krave |
| Mærkning | CE |
| Elektrisk isolationsklasse | Klasse II |
| Overspændingskategori | Klasse 3 |
| Højde | 92,6 mm |
| Bredde | 45 mm |
| Dybde | 66,7 mm |
| Vægt | 141 g |

miljø

| | |
|---|----------------------|
| Standarder | EN 60730-2-7:2010 |
| Omgivelsestemperatur under drift | -30...55 °C |
| Ambient air temp for storage/ transportation | -30...70 °C |
| IP kapslingsklasse | IP20 |
| Relativ fugtighed | 90 %, non-condensing |

Forpakkingsinformation

| | |
|--------------------------------|---------|
| Enhedstype af pakke 1 | PCE |
| Antal enheder i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Højde | 6,5 cm |
| Pakke 1 Længde | 8,0 cm |
| Package 1 Length | 10,5 cm |
| Pakke 1 Vægt | 181,0 g |
| Enhedstype af pakke 2 | S03 |
| Antal enheder i pakke 2 | 40 |
| Pakke 2 Højde | 30 cm |
| Pakke 2 Bredde | 30 cm |
| Pakke 2 Længde | 40 cm |

| | |
|---------------|----------|
| Pakke 2 Vægt | 7,795 kg |
| Pakke 3 Højde | 80 cm |

Bæredygtighed

| | |
|--------------------------------|---|
| Bæredygtighed | Green Premium-produkt |
| REACH-regulering | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Overensstemmende EU RoHS-erklæring |
| Kviksølvfri | Ja |
| Kina RoHS-regulering | Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofertilæring til orientering. |
| Oplysninger om RoHS-undtagelse | Ja |
| Miljømæssige oplysninger | Miljøprofil for produkt |
| Cirkularitetsprofil | Oplysninger om udtjent udstyr |
| WEEE | Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald. |

samhandelsbetingelser DK

| | |
|-----------|----------|
| Lagerkode | På lager |
|-----------|----------|

Anbefalede udskiftninger