

Flex plugs, FP

Plastmateriale: Høj kvalitets genanvendt Nylon (PA6).
Halogenfri og temperaturbestandig fra -40°C til $+80^{\circ}\text{C}$.



- Anvendes i mur, beton og porebeton
- Træ- og spånpladeskruer skal anvendes
- Velegnet til gennemstiksmontage
- Special design forhindrer rotation ved montering

E-nummer	Ref. Nr.	Type	Dimension (mm)	EAN	Farve	Min. borhules dybde	Bor Ø (mm)	Skrue Ø (mm)	Antal/ æske
8339 344 455	370005	FP 5	5x25	5701925262379	grå	35	5	3,5-4,5	100
8339 344 468	370035	FP 6	6x30	5701925262577	grå	40	6	4-5	100
8339 344 484	370065	FP 8	8x40	5701925262775	grå	50	8	5-6	100
8339 344 510	370095	FP 10	10x50	5701925262973	grå	60	10	6-8	50
8339 344 523	370135	FP 12	12x60	5701925263178	grå	70	12	8-10	25
8339 344 549	370165	FP 14	14x75	5701925263376	grå	85	14	10-12	20

Belastning, kN (1kN \approx 100 kg)

Belastninger: Sikkerhedsfaktor 3 er inkluderet.

Laster er træklaster ved største skruediameter (anbefales).

Skruer er spånpladeskruer, højere laster (op til 30%) kan opnås ved anvendelse af traditionelle træskruer.

Materiale	FP 5	FP 6	FP 8	FP 10	FP 12	FP 14
Beton C 20/25	0,5	0,7	1,75	2	5,6	8,1
Porebeton 525 kg/m ³	-	0,2	0,2	0,6	0,8	1,1