


Geberit systemrør ML, rundt præ-isoleret, rullevarer



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til Geberit FlowFit
- Til Geberit PushFit
- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Indvendigt rør diffusionstæt
- Indvendigt rør sølvgråt udvendigt
- Isolering med lukkede celler, beskyttelsesfolie blå
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	PE-RT II / AI / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0.026 mm/(m·K)
Varmedningsevne rør	0.41 W/(m·K)
Materiale isolering	PE-blødt skum
Varmedningsevne isolering	0.04 W/(m·K)
Vanddampdiffusionsmodstand beklædning isolering	7000 µ

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	Isolering	di, ø	D	s	s1	L	
Disse produkter passer til system: Geberit FlowFit										
619.120.00.1	088510216	12	16 mm	10 mm	12 mm	3.6 cm	2 mm	10 mm	50 m	Ny
619.140.00.1	088510316	12	16 mm	13 mm	12 mm	4.2 cm	2 mm	13 mm	50 m	Ny
619.160.00.1	088510416	12	16 mm	26 mm	12 mm	6.8 cm	2 mm	26 mm	25 m	Ny
619.100.00.1	088510116	12	16 mm	6 mm	12 mm	2.8 cm	2 mm	6 mm	50 m	Ny
619.101.00.1	088510120	15	20 mm	6 mm	16 mm	3.2 cm	2 mm	6 mm	50 m	Ny
619.121.00.1	088510220	15	20 mm	10 mm	16 mm	4 cm	2 mm	10 mm	50 m	Ny
619.141.00.1	088510320	15	20 mm	13 mm	16 mm	4.6 cm	2 mm	13 mm	50 m	Ny
619.161.00.1	088510420	15	20 mm	26 mm	16 mm	7.2 cm	2 mm	26 mm	20 m	Ny
619.102.00.1	088510125	20	25 mm	6 mm	20 mm	3.7 cm	2.5 mm	6 mm	25 m	Ny
619.122.00.1	088510225	20	25 mm	10 mm	20 mm	4.5 cm	2.5 mm	10 mm	25 m	Ny
619.142.00.1	088510325	20	25 mm	13 mm	20 mm	5.1 cm	2.5 mm	13 mm	25 m	Ny
619.162.00.1	088510425	20	25 mm	26 mm	20 mm	7.7 cm	2.5 mm	26 mm	15 m	Ny
Disse produkter passer til system: Geberit PushFit										
619.120.00.1	088510216	12	16 mm	10 mm	12 mm	3.6 cm	2 mm	10 mm	50 m	Ny
619.140.00.1	088510316	12	16 mm	13 mm	12 mm	4.2 cm	2 mm	13 mm	50 m	Ny
619.160.00.1	088510416	12	16 mm	26 mm	12 mm	6.8 cm	2 mm	26 mm	25 m	Ny
619.100.00.1	088510116	12	16 mm	6 mm	12 mm	2.8 cm	2 mm	6 mm	50 m	Ny
619.101.00.1	088510120	15	20 mm	6 mm	16 mm	3.2 cm	2 mm	6 mm	50 m	Ny
619.121.00.1	088510220	15	20 mm	10 mm	16 mm	4 cm	2 mm	10 mm	50 m	Ny

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	Isolering	di, ø	D	s	s1	L	
619.141.00.1	088510320	15	20 mm	13 mm	16 mm	4.6 cm	2 mm	13 mm	50 m	Ny
619.161.00.1	088510420	15	20 mm	26 mm	16 mm	7.2 cm	2 mm	26 mm	20 m	Ny
619.102.00.1	088510125	20	25 mm	6 mm	20 mm	3.7 cm	2.5 mm	6 mm	25 m	Ny
619.122.00.1	088510225	20	25 mm	10 mm	20 mm	4.5 cm	2.5 mm	10 mm	25 m	Ny
619.142.00.1	088510325	20	25 mm	13 mm	20 mm	5.1 cm	2.5 mm	13 mm	25 m	Ny
619.162.00.1	088510425	20	25 mm	26 mm	20 mm	7.7 cm	2.5 mm	26 mm	15 m	Ny

Tilbehør

- Geberit saks
- Geberit rørskærer ML
- Geberit FlowFit kalibreringsværktøj