

PRODUKTDATABLAD

DOWNLIGHT SLIM 225mm 22W 4000K

RECESS SLIM DOWNLIGHT | Slank indbygning downlight med integreret driver



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser
- Køkkener

Produktfordele

- Meget slankt design
- Ideel når loftshøjden er lav

Produktegenskaber

- Integreret driver
- Materiale armaturhus: plastik



TEKNISKE DATA**ELEKTRISKE DATA**

Nominel wattforbrug	22,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	150,000 mA
Startstrøm	< 20 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	1500 µs
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,70
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Integrated LED driver

Fotometriske data

Lumen	2000 lm
Total luminous flux of contained light sources	2400 lm
Belysnings effektivitet	90 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	225,00 mm
Højde	25.00 mm
Produktvægt	254,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
--------------	------

Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polypropylene (PP) polyamid
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP20
Dimmable	No
Monteringstype	Recessed
Monteringssted	Loft
Application environment	IndoorIndoor
Monteringsdiameter	200 mm
Monteringsdybde	35,0 mm
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	15000



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / ERP / RoHS / REACH
Begrænset overflade temperatur	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations of conformity



LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075573154	Folding box 1	42 mm x 234 mm x 237 mm	278.00 g	2.33 dm ³
4058075573161	Shipping box 12	450 mm x 276 mm x 268 mm	4033.00 g	33.29 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.