


Geberit Silent-db20 bøjning med langt ben



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Kan afkortes
- Ben langt
- Fittings svejset
- Slidstærk

- Optimalt lyddæpende
- UV-beständig

Tekniske data

Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0.17 mm/(m·K)
Varmedledningsevne rør	0.43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	arc	X	K
305.600.14.1	184535056	56	56 mm	60 °	9.1 cm	3.5 cm
307.600.14.1	184535075	70	75 mm	60 °	11.3 cm	3.5 cm
308.600.14.1	184535090	90	90 mm	60 °	13.8 cm	4.5 cm
310.600.14.1	184535110	100	110 mm	60 °	14.6 cm	4.5 cm
312.600.14.1	184535136	125	135 mm	60 °	16.9 cm	6 cm
312.885.14.1	184531136	125	135 mm	88.5 °	18.6 cm	5 cm
315.885.14.1	184531160	150	160 mm	88.5 °	22.5 cm	8 cm