



Egenskaber

Range of product	Acti 9
Produkt navn	Acti 9 iPF K
Produkttype	Transientbeskyttelse (SPD)
Enheds forkortelse	IPF K
Enhedens anvendelse	Distribution
Polbeskrivelse	3P + N
Fjernsignalling	Uden
Overspændingsafledertype	Elektrisk netværk
Systemjording	TT TN-S

Produktinformationer

Overspændingsaflederklasse	Type 2
Overspændingsafleder teknologi	MOV + GDT
[Ue] Nominel driftsspænding	230/400 V AC (+/- 10 %) ved 50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Common mode: 5 kA (L/PE) Common mode: 5 kA (N/PE) Differential mode: 5 kA (L/N)
[Imax] maximum discharge current	Common mode: 20 kA L/PE Common mode: 20 kA N/PE Differential mode: 20 kA L/N
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding	Common mode: 340 V L/PE Common mode: 260 V N/PE Differential mode: 340 V L/N
Maximum [Up] voltage protection level	Common mode <1.5 kV type 2 N/PE Differential tilstand <1,1 kV type 2 L/N

[Ut] midlertidig overspænding	337 V L/N 5 s withstand 442 V L/PE 5 s withstand 1200 V N/PE 200 ms withstand 1453 V L/PE 200 ms withstand
Adskillertype	Associated circuit breaker iK60N 20 A curve C - Icu 6 kA Associated fuse gG 25 A - Icu 25 kA
[Iscrc] short-circuit current rating	25 kA
Signalkredsspænding	0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	8
Højde	81 mm
Bredde	72 mm
Dybde	69 mm
Vægt	420 g
Farve	White (RAL 9003)
Reaktionstid	<= 25 ns
[Ipe] Ground residual current	0,003 mA
Tilslutningsklemmer	Tunnel type terminal (top or bottom) 25 mm ² rigid Tunnel type terminal (top or bottom) 16 mm ² flexible Tunnel type terminal (top or bottom) 16 mm ² flexible with ferrule
Ledningslængde	11 mm
Tilspændingsmoment	3.5 N.m

miljø

Standarder	IEC 61643-11:2011
Produktcertificeringer	CE EAC
IP kapslingsklasse	IP40 on front face: conforming to IEC 60529 IP20 on terminal: conforming to IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK03 conforming to IEC 62262
Relativ fugtighed	5...95 %
Driftshøjde	2000 m
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C

Packing Units

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	383 g
Forpakning 1 højde	7 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 længde	8,1 cm

Offer Sustainability

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stof erklæring til orientering.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Distributors and Sales information_dk

Lagerkode	På lager
-----------	----------
