

Katko sikkerhedsafbryder KUM316U / KUM416U

Polycarbonat IP66 eller ABS IP65 kapsling

God modstandsdygtighed mod UV-stråling og kemisk påvirkning
Leveres i grå/sort eller rød/gul som sikkerhedsafbryder.

5 kabelindgange i M20 & M25 mm som standard i top og bund samt M20 bagud. **Knock-out blanketter** der er lette at banke ud.

Snap-on hjælpekontakt, der kan monteres efterfølgende. Den eksisterende kabling berøres ikke.

Nul & jordklemmer i den 3-polede udgave. Jordklemme i den 4-polede udgave.

Store klemmer
1,5 - 16 mm² op til 63A
(2,5 - 35 mm² op til 100A)

Rustfrie stålskruer i låg.



Dørkobling med "snyde" knap.

Selvslukkende materiale og gode isoleringsegenskaber.

Hængelås-aflåsning i OFF stillingen forhindrer åbning af afbryderen.

God stillingsindikering.



Fast monteret håndtag, der ikke skal afmonteres for at åbne afbryderen

Mulighed for 3 hængelåse

Dimensioner

Ydre mål: 130,4 x 96,4 x 106,0
Monteringshuller: 118,0 x 84,0

'Plug in' afbryder sikrer en let montering af kablet

Brydekapacitet på 8xAC23 værdien. Beskyttelsessikring i henhold til motorfabrikantens anvisninger

Afbryderens monterings-skrue udenfor pakningen (Ø=4,5 mm) sikrer en kapslingsklasse på **IP66**

NB: Når afbryderen skal anvendes **udenfor** Danmarks grænser, er det vigtigt at rådføre sig med MTO electric omkring anden tekst (sprogvalg). Ring på tlf. 75 800 310.

Husk Katko's kapslede afbrydere leveres MED forskruninger!